



PORTE D'ACIER - ÂME ALVÉOLAIRE

Pour répondre aux besoins de nos clients, DE LA FONTAINE propose une gamme complète de noyaux de portes en acier haute performance. Peu importe le type de porte dont vous avez besoin et la façon dont vous prévoyez de l'utiliser, nous avons un noyau qui convient à votre projet.

ÉCO-DÉCLARATION VALIDÉE

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Références

Porte d'acier - Âme alvéolaire

Lieux de fabrication finale

25 Genesco Parkway Building A Suite 100 Lebanon (TN) 37090 USA, 5339 L B McLeod Road Suite 900 Orlando (FL) 32811 USA, 703 Pitts School Road NW Suite C Concord (NC) 28027 USA, 1445 Brookville Way Suite S Indianapolis (IN) 46239 USA, 901 Avenue M Grand Prairie (TX) 75050 USA, 3210 Hubbard Road Hyattsville (MD) 20785 USA, 3 Normac Road Woburn (MA) 01801 USA, 4115 rue Brodeur Sherbrooke (QC) J1L 1K4, Canada

Composition

Acier galvanneal, apprêt, nid d'abeille, peinture, résine phénolique.

ATTRIBUTS

Contenu recyclé

Pré-consommation : 13,5 % - 22,7 %

Post-consommation : 20,2 % - 34,2 %

Sources d'approvisionnement

La collecte de données auprès des fournisseurs a été effectuée pour les composants du produit en fonction de chaque analyse environnementale spécifique.

Bois certifié

Certification FSC® PWC-COC-000273

Licence FSC® C103971

Matériaux rapidement renouvelables

-

Matériaux biosourcés

-

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Analyse de cycle de vie Juin 2021

Durée de vie de référence 25 ans
(Selon le PCR berceau au tombeau)

Empreinte carbone du produit -

Déclaration environnementale de produit

Spécifique Type III

ISO 14025 : 2006
Juillet 2021 à Juillet 2026

Valable seulement pour les usines : 901 Avenue M Grand Prairie (TX) 75050 USA, 3210 Hubbard Road Hyattsville (MD) 20785 USA, 3 Normac Road Woburn (MA) 01801 USA, 4115 rue Brodeur Sherbrooke (QC) J1L 1K4, Canada.

INGRÉDIENTS ET ÉMISSIONS

Déclaration des ingrédients chimiques 1 000 ppm

Type de déclaration HPD® version 2.3
Health Product Declaration®
Juin 2024 à juin 2027

Test d'émissions -

COV -

Formaldéhyde -

Autres -

PERFORMANCES TECHNIQUES

Tests de performance

NAAMM-HMMA (820, 831, 841, 850, 860, 861, 866, 867)

NFPA (80, 252, 257)

CAN4-S104, CAN4-S106

ANSI (UL 10C, BS 476-22)

ANSI (A115.1G, A117.1, A250.3, A250.4, A250.6, A250.8, A250.10, A250.13.)

ASTM (A653/A653M, A240/A240M, C518, C1363, E90.)

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L'ENTREPRISE

Certification ISO 14001 -

Responsabilité élargie du fabricant -
(Programme de récupération)

Rapport de développement durable de l'entreprise -
(CSR : GRI, ISO 26000, BNQ 21000 ou autre)

CERTIFICATION ET CONFORMITÉS



FICHE TECHNIQUE ENVIRONNEMENTALE

PORTE D'ACIER - ÂME ALVÉOLAIRE



SOMMAIRE DES CONTRIBUTIONS DU PRODUIT

LEED® v4 pour la conception et la construction de bâtiments durables (C+CB)

Nouvelles constructions, Noyau et enveloppe, Écoles, Commerces au détail, Centres de données, Entrepôts et centres de distribution, Bâtiments hôteliers et Établissements de soins de santé.

LEED® v4 pour la conception et la construction de l'aménagement intérieur (C+CI)

Intérieurs commerciaux, Commerces au détail et Bâtiments hôteliers.

MATÉRIAUX ET RESSOURCES		CONTRIBUTIONS DU PRODUIT	
MR	Déclaration et optimisation des produits des bâtiments – Déclarations environnementales de produit (DEP) Option 1 : Déclaration environnementale de produit (1 point) Le produit contribue avec sa DEP spécifique de Type III et aura une valeur équivalente à 1 produit sur 20 aux fins de calculs pour l'obtention de ce crédit.	Contribue	IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DEP spécifique de Type III conforme à ISO 14025 : 2006
MR	Déclaration et optimisation des produits des bâtiments – Approvisionnement des matières premières Option 2 : Pratiques d'extraction exemplaires (1 point) Le produit rencontre au moins un des critères des pratiques d'extraction exemplaires: contenu recyclé, certification des produits de bois, matériaux biosourcés, responsabilité élargie du fabricant.	Contribue	ATTRIBUTS Pré-consommation : 13,5% - 22,7 % Post-consommation : 20,2 % - 34,2% Certification FSC®
MR	Déclaration et optimisation des produits des bâtiments – Ingrédients des matériaux Option 1 : Déclaration des ingrédients des matériaux (1 point) Le produit contribue avec sa Health Product Declaration® et auront une valeur équivalant à 1 produit sur 20 aux fins de calculs pour l'obtention de ce crédit.	Contribue	INGRÉDIENTS ET ÉMISSIONS HPD® version 2.3 Health Product Declaration®

Il est important de noter que les points identifiés ci-dessus sont associés à chacun des crédits où le produit contribue dans le cadre d'une démarche de certification LEED® v4. Aussi le produit en lui-même ne constitue qu'un élément parmi d'autres pour atteindre le pointage visé.

Les données incluses dans cette Fiche Technique Environnementale ont été fournies par le client et les fournisseurs, ils demeurent responsables de la véracité et l'intégrité des données fournies. Vertima suit un protocole rigoureux, comprenant un audit des données d'usine, également un audit de la documentation de la chaîne d'approvisionnement du fabricant, l'analyse et la validation de tous les documents justificatifs. Cependant, Vertima ne peut être tenue responsable des informations fausses ou trompeuses qui pourraient entraîner des pertes ou dommages subis, causés en tout ou en partie, par des erreurs et omissions relatives à la collecte, la compilation et / ou l'interprétation des données.

Éco-Déclaration Validée :

EDV20-1095-01

Période de validité :

07/2025 à 07/2026

Tous droits réservés® Vertima inc. 2016

